



A QUAKER CHEMICAL COMPANY

자동차 부품에서 혁신과 경험

윤활제 - 도어 및 썬루프



**긴 수명. 전천후.
부드럽고 정속한 성능**

고객에게 경쟁 이점을
제공하는 품질 벤치마크



트랙, 롤러, 케이블

소형, 경량 윈도우 리프트 모터용으로 매우 효율적인 그리스 - 긴 사용 수명을 보장합니다.

TriboGel 3506	PAO/CaSul	금속 레일의 마모 방지율이 뛰어난 저 유분리, 전천후, 부식 방지 그리스
UltraSil 712	Silicone/Lithium PTFE	긴 사용 수명을 위해 탁월한 습윤 특성을 가진 저온 사용, 소음 저감, 내분진성 그리스
UltraSil 1104	Silicone/PTFE	탁월한 점착성, 방수 및 내분진성. 매우 부드러운 작동동

도어 래치 및 힌지

부식 및 마모를 방지하는 방수 그리스, 래치 및 힌지 사용 수명을 연장해줍니다. 연장

RheoGel B6005	PAO/CaSul	래치용, 강력한 내마모성, 부식 방지성, 저온에도 탁월한 성능 유지
RheoGel TEK676	PAO/CaSul	힌지용, 저 유분리, 극압에 강함, 내마모성, 내부식성
Friction Fighter 820	PTFE/MoS2 Coating	래치 및 힌지용, 그리스 무함유, 저마찰, 비혼합 윤활제를 위한 건식 코팅



도어 잠금 액추에이터

유분리가 매우 적고 마찰저감제가 배합되어 있어 액추에이터의 모든 가동 부품에 효과적입니다.

EvoLube TEK670	PAO/Urea	저온 사용, 기어, 캠, 피벗 포인트용 다목적 그리스
UltraSil 1104	Silicone/PTFE	탁월한 백 드라이브를 가능케 해주는 플라스틱 기어 및 나사용 최저 마찰, 저 유분리 그리스
RheoGel 1216	PAO/Lithium Polymer	소음 저감용 첨가제가 혼합된 저 유분리, 내마모성, 저온 사용 그리스

사이드 미러

소형 모터는 모터 소음도 줄여줄 수 있는 저 유분리, 저 토크 그리스가 필요합니다.

RheoGel 916A	PAO/Lithium PTFE	저온 사용, 방수성, 소형 모터용 고효율 그리스
RheoGel 305HF	PAO/Lithium PTFE	금속 및 플라스틱 소재 부품에 적합한 전천후, 저 유분리, 유지성이 뛰어난 그리스
UltraSil 712	Silicone/Lithium PTFE	효율성이 탁월한 전천후용 그리스. 모터 소음을 줄이도록 제조됨

실링

박막의 페인트 보호, 고무 보호 코팅이 된 창틀용 고무 실링을 뻑뻑해지지 않도록 유효합니다.

AbsoLube B4011	PFPE	투명 오일, 모든 도어 실링 고무에 사용 가능
AbsoLube 5120	PFPE	쉽고 고른 박막 증착을 위해 용제에 AbsoLube B4011 혼합
IsoTech B4009	PAG	EPDM 호환, 도어 및 선루프 실링용 냄새가 적은 저렴한 오일



ECLI Products, LLC 3851- 3847 Exchange Ave. Aurora, IL 60504 USA 전화: +1-630-449-5000 팩스: +1-630-585-0050
ECL Engineered Custom Lubricants GmbH Stormsweg 5A, 22085 Hamburg, Germany 전화: +49 40 386660-80 팩스: +49 40 386660-81
www.ecllube.com ISO/TS16949:2009 Registered QMS

ECLI Products, LLC, 는 ECL(Engineered Custom Lubricants)라는 상호로 사업하고 있습니다.